

## Шкафы промежуточных зажимов ШЗВ-150

Рисунок 1. - Габаритные размеры шкафа ШЗВ-150.

1. Технические данные.

Номинальное напряжение шкафа: 220В, 50Гц В шкафах установлены рубильники питания и секционирования цепей блокировки.

Количество зажимов - 30; 60; 90; 120; 150; 200 штук соответственно цифрам условного обозначения.

2. Конструктивное исполнение.

Степень защиты: IP 21, IP 54.

Климатическое исполнение: УХЛ1.

Габаритные размеры шкафов указаны в таблице 1

Таблица 1. Габаритные размеры шкафов промежуточных зажимов ШЗВ

Тип шкафа	Высота Н, мм	Ширина L, мм	Глубина В, мм	К, мм	А, мм
ШЗВ-30	600	400	250	650	270
ШЗВ-60	600	400	250	650	270
ШЗВ-90	1000	600	300	1050	470
ШЗВ-120	1000	600	300	1050	470
ШЗВ-150	1000	600	300	1050	470
ШЗВ-200	1000	600	300	1050	470

Рисунок 2. - Схема электрических соединений ШЗВ-150

Обозначение	Наименование	Количество	Примечания
S1...S2	Рубильник	2	сблокированы
SF1	Выключатель автоматический	1	
ЕК1	Резистор	1	Для исп. У1
	или	2	Для исп. УХЛ1
	Электронагреватель трубчатый	1	Для исп. УХЛ1
XS1	Розетка штепсельная	1	
XT1...XT3	Набор зажимов		